

あらゆる色合いに対応する ベルベットのよう 滑らかなウォッシュ

- **Light Source:**
RGBAL + Royal Blue LED engine
- **Zoom Range:**
10° - 60° linear motorized zoom
- **Calibration:**
In field calibration with CloudIO
- **High Precision Dimming:**
24-bit ultra-smooth dimming, with different dimming curves available
- **Cloud IO Ready:**
Fully compatible with CloudIO



ADB
by CLAYPAKY



単なる照明ではなく、適切な照明器具を選ぶことで大きな違いを生み出します。定評あるマルチスペクトルファミリーに新たに加わったActoris Fresnelは、劇場、スタジオ、ライブイベントなどにおいて、精度、一貫性、そして創造性に富んだ演出を求めるプロフェッショナルのために設計された、多用途で高性能な照明ソリューションです。

魅惑的な色彩

Actoris Fresnelは、6色LEDエンジンを搭載し、色の再現性を新たなレベルへと引き上げます。

精密な操作

プレミアムフレネルレンズを搭載し、美しいソフトなビームを照射します。シームレスな光のブレンドが重要な用途に最適で、影のない滑らかで自然な光の広がりを実現します。また、10° から 60° まで調整可能なリアズームにより、狭い範囲に焦点を絞ったハイライトから広範囲に広がるウォッシュまで、あらゆるシーンにスムーズに対応します。

色温度

Actoris Fresnelの色温度は、2500Kから10000Kまでの広い範囲をカバーし、完璧な

プランクカーブCCTを備えています。グリーン / マゼンタの色調補正により、完璧な白色光を実現します。

クラウドベースの カラーキャリブレーション

照明のプロフェッショナルは、複数の照明器具間で色の一貫性を維持することが重要であることを知っています。CloudIO経由のオンフィールドカラーキャリブレーション機能により、Actoris Fresnelは、長年使用した後でも、すべてのユニットの色の一貫性を完璧に維持します。

簡単なセットアップ

独自のポインティングモードは、素早く直感的な操作を提供し、照明器具の位置決めを簡素化し、フォーカス調整も非常に簡単です。さらに、スタンドアロンモードでは、外部コンソールを必要とせず、設定した明かりを保存・呼び出すことができます。耐久性と汎用性を考慮して設計された軽量マグネシウム製ハウジングは、持ち運びやすさと設置しやすさを向上させます。革新的なスライド機構は、完璧なバランスとスムーズな重心調整を実現します。さらに、デュアル

イーサネット接続により、複雑な照明ネットワークへの統合もシームレスに行えます。

調光性能

スムーズなフェードは照明演出において極めて重要です。24ビット調光モードを備えたActoris Fresnelは、比類のない輝度変化の制御を提供し、最高水準のちらつきのないパフォーマンスを実現します。

アクセサリ

充実した外部アクセサリにより、光のシェーピングがかつてないほど簡単になりました。

不要な光漏れを防ぐ精密なバンドアから、フィルターホルダー、スヌート、そして拡散光を調整できるソフトパネルまで、Actoris Fresnelは照明デザインを洗練させるための包括的なツールキットを提供します。

Actoris Fresnelのベルベットのよう滑らかなウォッシュが、あなたの次の作品にどのような変化をもたらすか、ぜひご覧ください。高品質のソフトエッジ照明の未来を、ぜひ今すぐ体験してください。

主な機能

- 光源：RGBAL + RoyalBlue LEDエンジン (370W max)
- ランプ寿命：L70 50,000時間
- 色温度：2500K - 10000Kの可変
- CRI：最大97
- リニアモーターズーム：10° ~ 60°
- 制御プロトコル：DMX / RDM / sACN / Art-Net
- タングステンランプの0%から100%までの調光（およびその逆）をエミュレートするタングステンモード（色温度調整を含む）
- 色調補正：グリーン / マゼンタの±調整
- 24ビットの超スムーズな調光、様々な調光カーブに対応
- ディープブルーやディープレッドを含む、広い色域と拡張スペクトル
- カラーコントロール：アドバンス、スタンダード、ホワイト、
シングルチャンネルの各モード
- 高解像度ドライバーにより、タングステンモードにおいて高い精度と色の安定性を実現
- フィクスチャーキャリブレーションにより、経時変化や温度変化にも耐える色の再現性を実現
- 厳密な波長ビンニング選択と100%のキャリブレーションにより、灯具間の色の再現性を実現
- PWM周波数調整により、ちらつきを抑制
- POポール操作ヨーク（オプションアクセサリ）
- CloudIOオンフィールドキャリブレーション対応
- 接続：パワコンTrue1 IN/OUT - 5pin XLR IN/OUT - RJ45 IN/OUT
- 入力電圧：100 - 240V、50 / 60Hz
- 消費電力：530W
- 重量：13 kg
- サイズ（長さ×幅×高さ）：339 x 417 x 341 mm
- 保護等級：IP20



本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。